

Ne vous trompez plus jamais de vis en magasin

La règle d'or de la longueur

- La longueur de la vis doit être au moins 2,5 à 3 fois supérieure à l'épaisseur de la pièce que vous souhaitez fixer.

Choisir le matériau selon l'usage

- Usage intérieur ou milieu sec : privilégiez les vis zinguées ou bichromatées.
- Usage extérieur ou milieu humide : utilisez exclusivement de l'inox A2 ou A4 pour éviter la corrosion.

Sélectionner la tête adaptée

- Tête fraisée : idéale pour une finition affleurante et encastrée dans le bois.
- Tête plate ou bombée : parfaite pour une fixation en applique sans besoin d'encastrement.
- Tête trompette : réservée aux plaques de plâtre pour ne pas endommager le carton.

Astuces pour une fixation parfaite

- Privilégiez l'empreinte Torx (étoile) pour un meilleur transfert de couple et éviter que l'embout ne dérape.
- Bois : utilisez un filetage partiel pour bien serrer les deux pièces entre elles.
- Pré-perçage bois : percez avec un diamètre inférieur de 0,5 à 1 mm au noyau de la vis pour éviter de fendre le matériau.
- Plâtre : utilisez uniquement des vis à filetage total.
- Béton : effectuez un perçage préalable avec un foret béton au diamètre indiqué sur l'emballage pour garantir l'ancrage.